

## SICURO 10



**Rivelatore a microonde** per impianti antintrusione (protezione volumetrica)  
**Microwave detectors** for anti-intrusion systems (volumetric protection)  
**Detector a microondas** para instalaciones anti-intrusión (protección volumétrica)

	SICURO 10
Tensione di alimentazione - <i>Power supply</i> - Tensión de alimentación	12 V <sub>DC</sub> ± 15%
Assorbimento - <i>Current load</i> - Consumo	50 mA max
Frequenza operativa - <i>Operative frequency</i> - Frecuencia de trabajo	9,90 GHz
Potenza in uscita - <i>Output power</i> - Potencia de salida	≤ 14 dBm
Portata - <i>Range</i> - Alcance	3 ÷ 12 m regolabile/regulable/adjustable
Durata apertura contatto allarme <i>Opening alarm contact duration</i> Duración de comando relé	1,5 - 5 secondi impostabile <i>seconds adjustable</i> segundos programable
Durata del movimento <i>Movement duration</i> Duración del movimiento	0,5 - 1,5 secondi regolabile <i>seconds adjustable</i> segundos programable
Grado di protezione - <i>Protection range</i> - Grado de protección	IP 65
Altezza di installazione - <i>Installation height</i> - Altura de instalación	3 metri max/ <i>meters max</i> /metros máx
Velocità rilevabile - <i>Detectable speed</i> - Velocidad detectable	0,1 m/s min
Contatto relè - <i>Relay contact</i> - Contacto de relé	0,3 A - 12 V dc
Contatto relè antimanomissione/mascheramento <i>Relay contact Anti-tampering/concealment</i> Contacto de relé anti-sabotaje/enmascaramiento	0,3 A - 12 V dc
Orientabilità verticale - <i>Vertical orientation</i> - Orientación vertical	0 - 60°
Orientabilità orizzontale - <i>Horizontal orientation</i> - Orientación horizontal	± 45°
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperatures</i> Temperatura de funcionamiento	- 20 ° C / + 50 ° C
Garanzia - <i>Guarantee</i> - Garantía	24 mesi/ <i>months</i> /meses

### Caratteristiche generali





Tecnologia planare a microonde  
 Protezione volumetrica di ambienti fino a 100 mq.  
 Portata 12 m regolabile  
 Dispositivo antimanomissione e antimascheramento.  
 Memorizzazione allarmi/mascheramento

### General characteristics

*Microwave Planar Technology*  
*Volumetric protection for environments up to 100 square meters*  
*12m adjustable range*  
*Anti-tampering and anti-concealment device*  
*Memorization of alarms/concealment*

### Características generales

Tecnología planar a microondas  
 Protección volumétrica de ambiente hasta 100 m<sup>2</sup>  
 Alcance 12 m regulable  
 Dispositivo anti-sabotaje/anti-enmascaramiento  
 Memorización de alarmas/enmascaramiento



Piano orizzontale  
*Horizontal plane*  
Piano orizzontale

Piano verticale  
*Vertical plane*  
Piano verticale

Copertura - *Range* - Alcance