


ATTIVA SAP 164 system KIT



Sistema per comando automazioni, dispositivi elettrici e centrali antifurto
System for the command automation, electrical devices and alarm control panels
Sistema de mando automatización, dispositivos eléctricos y control de alarma

SISTEMA ATTIVA	
Tensione di alimentazione Power supply Tensión de alimentación	10,5 - 14 Vdc
Assorbimento Current load Consumo	30 mA min - 75 mA max
Ingressi Input Entradas	programmatore orario Schedule programmer Programador horario
Ingressi Input Entradas	contatto relè V, R, T relay contact V, R, T relè V, R, T contacto
Contatto relè V, R e T Relay contact V, R and T Contacto de relé V, R y T	1 A @ 24 V AC/DC
Segnalazioni Signals Señalización	Chiave valida Valid key Llave válida Chiave falsa Invalid key Llave falsa Uscita relè V attiva Active relay output V Salida relé V activa Uscita relè R attiva Active relay output R Salida relé R activa
Garanzia Guarantee Garantía	24 mesi/months/meses



Caratteristiche generali

Chiave ad induzione programmabile (16 milioni di combinazioni)

2 uscite relè programmabili

Uscita relè per disattivazione del dispositivo comandato

Assegnazione livello di priorità:
- alto
- basso

Interfacciabile ad un programmatore orario a 2 canali

Disponibili adattatori per placche di ogni marca

General characteristics

Programmable induction key (16 million combinations)

2 programmable relay outputs

Relay output for deactivation of the commanded device

Assignment of priority level:
- high
- low

Ability to interface a schedule programmer with 2 channels

Adaptors available for plates of every brand

Características generales

Llave a inducción programable (16 millones de combinaciones)

2 salidas de relé programables

Salida de relé para desactivación del dispositivo controlado

Asignación del nivel de prioridad:
- alta
- baja

Conectable a un programador horario de dos canales

Disponibles adaptadores para placas de otras marcas